

# BANCO DE PRUEBAS

## BE 2000 XL

### BANCO DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN ALTA PRESIÓN



Modelo presentado: versión cámara de prueba XL ISD.

### CARACTERISTICAS CLAVE

Facil utilización y robusta.

Seguridad: Cámara de prueba en acero, cubierta de protección y rejilla en acero.

Posibilidad de probar 6 latiguillos simultaneamente

Presión variable hasta 2000 bars.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPACIDAD INDICATIVA</b>   | <b>EMBALAJE EN CAJA</b>       |
| 1200 MM (48")                 | (CAMARA DE PRUEBA)            |
| <b>CONEXIÓN FLEXIBLES</b>     | 1600x1200x1280 mm             |
| 6 maximo                      | (63x47x50")                   |
| <b>CONSUMO DE AIRE</b>        | <b>EMBALAJE EN CAJA</b>       |
| 1000l/min                     | (PUPITRE)                     |
| <b>TIEMPO APERTURA/CIERRE</b> | 1000X1200X1280 mm             |
| 10-14 segundos                | (39x47x50")                   |
| <b>PRESIÓN MAXIMA</b>         | <b>PESO NETO</b>              |
| 2000 bar (29000 PSI)          | 500 KG (1102 lb)              |
| <b>DIMENSIONES</b>            | <b>PESO BRUTO</b>             |
| (camara de pruebas)           | 600 kg (1323 lb)              |
| 1400x900x600 mm               | <b>DATOS TÉCNICOS</b>         |
| (55x35x24")                   | - Entrada minima de aire      |
| <b>DIMENSIONES PUPITRE</b>    | presurizado 8,5 bars          |
| 700x1200x1220 mm              | (123 psi)                     |
| (28x47x48")                   | - Presión de prueba mínimo    |
|                               | 250 bar (3626 psi), con       |
|                               | opción de baja presión 50     |
|                               | bar (725 psi) (solamente para |
|                               | la versión XL ISD)            |

#### OPCIONES

##### OPCIONES ESTÁNDAR

##### XL ISD:

- Luz incluida
- Panel con pantalla táctil
- Impresora

##### XL E:

- Luz incluida
- Visualización numérica de medidas con conexión USB para reporte prueba y salvaguardia.

##### Opciones.

- Bomba de refuerzo autónoma.
- Sistema de soplado de aire en ambos modelos M y E.
- Bomba baja presión (solamente para XL ISD).