

MÁQUINA DE PRENSAR

PE 38



CARACTERISTICAS CLAVE

Fuerza de prensado hasta 240 toneladas
para mangueras maximo 2".

Ergonomica y robusta.

Amplia gama de mordazas.

Gran fuerza de prensado.

Fácil instalación y mantenimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CAPACIDAD	NIVEL DE RUIDO
2wb: 2" max.	70 dB A
4ws: 2" max	MOTOR
6WS: 1" 1/4 max	4.0 KW
RANGO DE PRENSADO	VOLTAJES
4 - 76 mm (0.157 - 2.992")	220/240V, 1Ph, 50 Hz
FUERZA DE PRENSADO	380/415V, 3Ph+N, 50 Hz
240 t	220/240V, 1Ph, 60 Hz
APERT. CON MORDAZAS	208/240 v, 3pH, 60 Hz
+38 mm (+1.496")	380/415 V, 3 Ph, 60 Hz
APERT. MAX CON MORDAZAS	DIMENSIONES
118 mm (4.645")	765x400x650 mm
LONGITUD MORDAZAS	(30x16x26")
100 mm (3.937")	PESO
MORDAZAS ESTANDAR	165 Kg.
16,18,20,24,27,30,33,36, 39,42,45,48,51,57,62, 66,70.	

*Capacidades indicadas en función de la manguera y el tipo de manguera.

OPCIONES



KIT MANTENIMIENTO

PÉDAL ELÉCTRICO



TABLERO MORDAZAS Y MESAS



TOPE TRASERO MECÁNICO



SRC



MORDAZA PARA FRENO, AIRE ACONDICIONADO Y MARCAJE