

MÁQUINA DE PRENSAR

PE 420



CARACTERISTICAS CLAVE

Fuerza de prensado elevada de 420 t.

Concepción robusta para el transporte y la explotación en ambientes hostiles.

Pistones protegidos para una utilización sin problemas en ambientes con polvo en suspensión.

Apertura amplia adaptada para mangueras de diámetros amplios.

Fácil mantenimiento gracias a las espumas de protección y al colector de polvo

CARACTERISTICAS TECNICAS

CAPACIDAD	NIVEL DE RUIDO
6WS: 3" max	70 dB A
Industrial: 4" max.	MOTOR
RANGO DE PRENSADO	5.5 KW
4 - 130 mm (0.157 - 5.118")	VOLTAJES
FUERZA DE PRENSADO	220/240V, 3Ph, 50 Hz
420 t	380/415V, 3Ph, 50 Hz
APERT. CON MORDAZAS	208/240 v, 3pH, 60 Hz
+48 mm (+1.9")	380/415 V, 3 Ph, 60 Hz
APERT. MAX CON MORDAZAS	DIMENSIONES
178 mm (7,0")	765x500x800 mm
LONGITUD MORDAZAS	(30x20x37")
120 mm (4.724")	EMBALAJE EN CAJA
MORDAZAS ESTANDAR	745x1150x945 mm
16,18,20,24,27,30,33,36,	(29x45x37")
39,42,45,48,51,57,62,	PESO
66,70,73,76	395kg (871 lb)

•Capacidades indicadas en función de la manguera y el tipo de manguera.

OPCIONES



KIT MANTENIMIENTO



PÉDAL ELÉCTRICO



TABLERO MORDAZAS Y MESAS



SRC



MORDAZA PARA FRENO, AIRE ACONDICIONADO Y MARCAJE