

MÁQUINA DE PRENSAR

PES 480



CARACTERISTICAS CLAVE

- Apertura amplia.
- Fuerza de prensado muy elevada.
- Control con sistema Safe Crimp (SCS)
- Porta-mordazas largos.
- Robusta.
- Gama amplia de mordazas para mangueras industriales.
- Nivel de ruido bajo.
- Fácil instalación de las mordazas gracias a la pistola de cambio rápido.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CAPACIDAD	NIVEL DE RUIDO
6WS: 3" max	65 dB A
Industrial: 4" max.	MOTOR
	5.5 KW
RANGO DE PRENSADO	VOLTAJES
4 - 160 mm (0.157 - 6.299")	220/240V, 3Ph, 50 Hz
FUERZA DE PRENSADO	380/415V, 3Ph, 50 Hz
480 t	208/240 V, 3pH, 60 Hz
APERT. CON MORDAZAS	380/415 V, 3 Ph, 60 Hz
+85 mm (+3.346")	DIMENSIONES
APERT. MAX CON MORDAZAS	1300x900x1700
212 mm (8.346")	(51x35x67")
LONGITUD MORDAZAS	EMBALAJE EN CAJA
125 mm (4.921")	1400x1100x1960 mm
MORDAZAS ESTANDAR	(55x43x77")
16,18,20,24,27,30,33,36,	PESO NETO
39,42,45,48,51,57,62,	2200kg (4850 lb)
66,70,73,76	PESO BRUTO
	2430 kg (5357 Llb)

*Capacidades indicadas en función de la manguera y el tipo de conexiones.

ESTÁNDAR



PISTOLA RAPIDA



SCS SAFE CRIMP SYSTEM



ESPEJO



PEDAL ELÉCTRICO

OPCIONES


 BAM (TOPE POSTERIOR
MECANICO)

 MESA LATERAL Y PANEL
DE EMPUJE


SRC


 CÁMARA VISION
TRASERA

 SISTEMA LUBRICACIÓN
CENTRAL AUTOMÁTICO


MORDAZA FRENO, A/C Y MARCAJE



TABLERO MORDAZAS