

MÁQUINA DE PRENSAR SE 28



CARACTERISTICAS TECNICAS

CAPACIDAD	MOTOR
2wb 1" 1/4 max.	2.2 KW
4ws 1" 1/4	VOLTAJES
RANGO DE PRENSADO	110V, 1Ph, 60Hz
4 - 70 mm (0.157 - 2.756")	220/240V, 1Ph, 50 Hz
FUERZA DE PRENSADO	380/415V, 3Ph+N, 50 Hz
137 t	12 o 24 V
APERT. CON MORDAZAS	OTROS VOLTAJES
28 mm (+1.102")	DISPONIBLES BAJO
APERT. MAX CON MORDAZAS	PEDIDO
100 mm (3.937")	DIMENSIONES
LONGITUD MORDAZAS	600x400x490
75 mm	DIMENSIONES EMBALAJE
MORDAZAS ESTANDAR 5J	800x600x830 mm
16,20,27,33,39	PESO
MORDAZAS ESTANDAR 9J	89 kg
16,18,20,24,27,33,39,45,48	PESO TOTAL
NIVEL DE RUIDO	130 kg
70 dB A	

CARACTERISTICAS CLAVE

Fuerza de prensado hasta 137 toneladas
para mangueras maximo 1" 1/4.

Ergonomica y robusta.

Amplia gama de mordazas.

Gran fuerza de prensado.

OPCIONES



KIT MANTENIMIENTO



TABLERO MORDAZAS



MESA MÁQUINA



SRC o SRC ALUMINIO



PÉDAL ELÉCTRICO



MORDAZA PARA FRENO, AIRE ACONDICIONADO Y MARCAJE